

P50 "Industrie II"

Kohlefaser mit Spezial Graphit Imprägnierung und silikonfreiem Einlaufschmiermittel



			
p [bar]	25	100	100
v [m/s]	20	2	-
t °C	-50 ... +250 (200*)		
pH	2 - 12		
g/cm ³	1.15		

Haupteinsatzgebiete:

- Pumpen
- Ventile
- Rührwerke
- Mischer
- Knetter

Eigenschaften:

- Volumenstabil, druckstabil
- Hohe Querschnittsdichte durch spezielle Imprägnierung
- Exzellentes Preis Leistungsverhältnis
- Graphitierte Allround Packung mit exzellenten Notlaufeigenschaften
- Gute Verschleißfestigkeit gegen abrasive und auskristallisierende Produkte
- Empfohlen Wellenoberflächenhärte HRC 45
- Packung P50A ohne Einlaufschmiermittel für Ventile und Absperrarmaturen

Eignung:

- Chemie und Papierindustrie, Abwasser und kommunale Einrichtungen

Lieferform:

Diese Packung kann von 4 bis 40 mm vierkant, in Zoll, Zwischengrößen und Sondermaßen gefertigt werden.

04 - 09 mm	in	1 kg Gebinde	Sondereinheiten, Ringzuschnitte, vorgepresste Ringe auf Anfrage
10 - 15 mm	in	2.5 kg Gebinde	
16 - 25 mm	in	5 kg Gebinde	

1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter:

[Maß]	04	05	06	1/4"	08	3/8"	10	7/16"	12	1/2"	14	15	16	18	19	20	22	25
[m]	54	34,8	24,2	21,6	13,6	9,6	8,7	7,2	6	5,4	4,44	3,86	3,4	2,68	2,4	2,17	1,8	1,3

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Angaben und Werte bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

**ProPack Dichtungen
und Packungen AG**
Rudolf-Diesel-Ring 28
D-82054 Sauerlach
Germany

Telefon: +49 8104 6640-40
Telefax: +49 8104 6640-44
Email: propack@propack.ag
Internet: <http://www.propack.ag>

Vertreten durch:

Our Purpose: 'To give our customers such exceptional service that they need never consider alternative sources of supply.'